




Consultare anche la scheda tecnica "CARIZZMA supporti e pretrattamento"


### Informazioni generali:

Per la realizzazione di questo speciale effetto si copre il supporto con una base opaca. Nel secondo step si crea l'effetto speciale con un'aspersione sul primo strato di una base opaca di colore nero e in seguito con una di colore bianco. Infine si termina ricoprendo il supporto con il trasparente. L'effetto speciale si ottiene utilizzando un'ideale combinazione di colori. Si possono utilizzare tutte le gradazioni di nero, bianco e grigio.

### 1. Base opaca:


	<b>Dosaggio:</b>	<b>ONYX HD grigio</b> <b>HYDROMIX</b>	<b>100 (vol.)</b> <b>60 (vol.)</b>
	<b>Aerografo e pressione:</b>	1.5 mm HVLP / 2.0 bar	
	<b>Mani:</b>	2	
	<b>Appassimento:</b>	a opacizzazione dopo ogni mano.	

### 2. Effetto speciale:

	<b>Dosaggio:</b>	<b>ONYX HD nero o bianco</b> <b>HYDROMIX</b>	<b>100 (vol.)</b> <b>60 (vol.)</b>
	<b>Aerografo e pressione:</b>	1.5 mm HVLP / inferiore a 0.5 bar	
	<b>Tecnica:</b>	Aspersione	
	<b>Appassimento:</b>	a opacizzazione dopo ogni mano.	

Note: si possono utilizzare tutte le gradazioni di nero, bianco e grigio.

### 3. Trasparente:

	<b>Dosaggio:</b>	<b>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</b> <b>H 420</b> <b>SC 850</b>	<b>300 (vol.)</b> <b>100 (vol.)</b> <b>100 (vol.)</b>
	<b>Aerografo:</b>	1,3 – 1,5 mm HVLP / 2.0 bar	
	<b>Mani:</b>	2	
	<b>Appassimento:</b>	3 min. tra le mani.	
	<b>Essiccazione:</b>	30 min. a 60°C	

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.