

プラスチック部品の塗装

ダイヤモンドおよびクリヤーの混合比

A 1.6.2

プロセス説明

PREP'ART A 1.5 – A 1.6. の指示に従い、塗装面の前処理を行ってください。

注意: 決してダイヤモンド・カラー ベースにフレックスを使用しないでください。

使用する各製品のテクニカルデータシートに記載の指示も、順守してください。

下地

- 1 および 2 は、高光沢仕上げとつや消し、またはテクスチャー仕上げの塗装向けです。

硬質プラスチックを塗装する際に、使用してください

- 3 は、PU フォームの高光沢仕上げの際に使用してください





必要な製品

- クリスタルトップ HD
- スタートップ HS
- ダイヤモンドトップ MS
- クロノトップ
- スペシャルマット 09 / MT 900
- フレックス

1. 硬質プラスチック

ダイヤモンドを硬質プラスチックに塗装する場合、クリヤーへのフレックス添加は必要ありません。

2. 硬質プラスチックのつや消しならびにテクスチャー仕上げ

		つや消し/ テクスチャー	半つや消し/ テクスチャー
	クリスタルトップ HD: スペシャルマット 09 / MT 900: H 9000: SC 850:	50% (vol.) 50% (vol.)* 25% (vol.) 25% (vol.)	70% (vol.) 30% (vol.)* 25% (vol.) 25% (vol.)
	スタートップ HS: スペシャルマット 09 / MT 900: H 9000: BC 020:	50% (vol.) 50% (vol.)* 25% (vol.) 25% (vol.)	70% (vol.) 30% (vol.)* 25% (vol.) 25% (vol.)
	ダイヤモンドトップ MS: スペシャルマット 09 / MT 900: H 9000:	50% (vol.) 50% (vol.)* 20% (vol.)	70% (vol.) 30% (vol.)* 20% (vol.)
	クロノトップ: スペシャルマット 09 / MT 900: H 9000: BC 020:	50% (vol.) 50% (vol.)* 25% (vol.) 25 – 50% (vol.)	70% (vol.) 30% (vol.)* 25% (vol.) 25 – 50% (vol.)

* 調色処方に指示がある場合、そちらに従ってください。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014







テクニカルインフォメーション

プラスチック部品の塗装

ダイヤモンドおよびクリヤーの混合比

A 1.6.2

3. PU フォーム

	クリスタルトップ HD: フレックス: H 9000: SC 850:	100% (vol.) 20% (vol.) 30% (vol.) 25% (vol.)
	スタートップ HS: フレックス: H 9000: BC 020:	100% (vol.) 20% (vol.) 30% (vol.) 25% (vol.)
	ダイヤモンドトップ MS: フレックス: H 9000:	100% (vol.) 20% (vol.) 25% (vol.)
	クロノトップ: フレックス: H 9000: BC 020:	100% (vol.) 20% (vol.) 30% (vol.) 25 – 50% (vol.)

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用してください。