Technische informatie

FAST Tune-R

A 2P17

eSense speed additive

Toepassing:	Pioneer Series - eSense speed additive for Pioneer Series undercoats and clear coats.
Eigenschappen:	• Reduction of drying times • Increases the chemical reactivity of the products in which it is used, allowing shorter waiting times before sanding, polishing operations or reassembly can be started.
Opmerkingen:	Mixing ratio / Application: As specified in the technical data sheet of the product in which FAST Tune-R is being used.

Opslagtemperatuur	5-45 °C
Houdbaarheid	36 maanden

Veiligheidsaanwijzing:
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

07/2021

Perfection made simple

A brand of BASF – We create chemistry