

AGILIS MIX

RA 050X

Tynner

- Bruksområde:** Tynner for AGILIS. For bruk ved høy temperatur, lav luftfuktighet og/eller store overflater.
- Egenskaper:** For både effekt og solide farger (med AGILIS BASE HB 010X / AGILIS BASE HB 030X), brukes AGILIX MIX RA 050X.
- Bemerkninger:** Blandeforholdet mellom baselakk og tynner er 2:1 i volum. Alternativt kan datastyrt vekt sammen med SHOP MASTER brukes. Det er viktig å røre mikselakken og miksefargene sammen før tynneren blir tilsatt. Etter at tynneren er tilsatt må blandingen røres igjen. Når mikselakkene AGILIS BASE HB 010X og AGILIS BASE HB 030X byttes ut med AGILIS BASE HB 010 og AGILIS BASE HB 030 må også tynneren byttes ut med tilsvarende tynner AGILIS MIX RA 050.



Lakksystem

Påføringsprosessen står detaljert beskrevet på INFO R-M modul "R-M AGILIS"

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler $< 0.1\mu\text{m}$.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

