

AGILIS MIX

RA 050

Tynner

Bruksområde:	Tynner for AGILIS
Egenskaper:	For både effekt og solide farger (med AGILIS BASE HB 010 / AGILIS BASE HB 030), brukes AGILIS MIX RA 050.
Bemerkninger:	Blandingsforholdet mellom baselakk og tynner er 2:1 i volum. Alternativt kan du bruke datastyrt vekt med SHOP MASTER for å tynne produktet. Det er viktig å blande basefargene og mikselakken før tynneren blir tilsatt. Etter at tynneren er tilsatt, må produktet blandes igjen. Hvis mikselakkene AGILIS BASE HB 010 og AGILIS BASE HB 030 byttes ut med AGILIS BASE HB 010X og AGILIS BASE HB 030X (for høye temperaturer, lav luftfuktighet og/eller store overflater) må også tynneren bli byttet til AGILIS MIX RA 050X.



Lakksystem

Påføringsprosessen står detaljert beskrevet på INFO R-M modul "R-M AGILIS"

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler $< 0.1\mu\text{m}$.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

