

SPEED Finish-R

C 2P45

Variant med eSense lufttørke tilsetning A 2P15 AIR Tune-R.



- Bruksområde:** Pioneer Series - eSense klarlakk, hurtig tørkende C 2P45 SPEED Finish-R med eSense lufttørke tilsetning A 2P15 AIR Tune-R.
- Egenskaper:** Bruk av A 2P15 AIR Tune-R gir en raskere støvtørr overflate. Muligheten for å kunne slippe, polere og montere vil fremskyndes betraktelig.
- Bemerkninger:** Bruk kun tilsetning A 2P15 AIR Tune-R ved romtemperatur > 20°C. Romtemperatur og påføringsmengde påvirker tørketid.

3:1:1



Blandingsforhold

300 % etter vol. C 2P45 eSense klarlakk, hurtig tørkende



Herder

100 % etter vol. H 2P15 eSense topplakk herder, kort



Tynner

100 % etter vol. A 2P15 eSense lufttørke tilsetning



Sprøyteviskositet ved 20°C

DIN 4: 18-22 s **Potlife ved 20°C** 30 min
ISO 4: 40-55 s

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.





SPEED Finish-R


C 2P45

Variant med eSense lufttørke tilsetning A 2P15 AIR Tune-R.



		 HVLP overliggende	 Konvensjonell pistol
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar	0.7	
Nozzle size		1.3-1.5	1.3-1.4
Antall strøk		1 ½ Strøk (ingen avdunstingstid mellom strøkene).	
Avdunsting ved 20°C	min	Ingen avdunsting nødvendig før tørking i ovn.	
Film tykkelse:	µm	40-60	

Tørking

	Tørking ved 20 °C	20-30 min Sprøytetekabin i "sirkulasjon" modus. Polerbar etter 2-3 timer. Ventetid ved romtemperatur i kabin før objekt er tørt.
	Tørking ved 40 °C	10-15 min
	Tørking ved 60 °C	10 min
	Additional Remark	** Polerbar etter 1 time. Ventetid ved romtemperatur i kabin før objekt er tørt.

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøytferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.



SPEED Finish-R

C 2P45

Variant med eSense lufttørke tilsetning A 2P15 AIR Tune-R.



Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

