

GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD CLEAR

Aplicação:



Autocarros, letreiros, revestimento metálico (linha ONYX HD), caixas, autocarros (reparação)

Propriedades:

- adequado para grandes áreas/superfícies
- bom nivelamento
- excelente resistência aos raios UV
- excelentes características de aplicação
- excelente nível de brilho

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	R-M CV - Primário	R-M CV - Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
-----	-----------------	----------------	----------	--------------------	-----------	---------	-------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------	-------------	----------------

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. Para o uso deste produto, siga as instruções recomendações de segurança e equipamentos de protecção individual. 2004/42/IIIB (d)(420)419: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB(d) em pronto para usar o formulário é max. 420 g/l. O teor de VOC deste produto é de 419 g/l.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD CLEAR



Sistema de pintura

Rendimento 505 m²/l a 1 µm
Conteúdo de sólidos ~61% (RFU~56%)



Relação de mistura 300:100:100 por volume



Endurecedor H 750, H 700



Thinner GV 300, GV 400



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 18-22 s

Tempo de vida a 20 °C 2 h

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. Para o uso deste produto, siga as instruções recomendações de segurança e equipamentos de proteção individual. 2004/42/IIIB (d)(420)419: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB(d) em pronto para usar o formulário é max. 420 g/l. O teor de VOC deste produto é de 419 g/l.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Página 2 de 4

10/2022






Perfection
made simple



GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD CLEAR

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar		2,5 bar
Material pressure_Number					0,8-1,5 bar
Tamanho do bico	1,3-1,4 mm	1,5 mm	1,7 mm		1-1,1 mm
Resistência eléctrica					600-1.500 Ω
Demãos	1,5	1,5	1,5		1,5
Evaporação a 20°C	sem	sem	sem		sem
Espessura da película:	40-60 µm				



Secagem

Repintável

Ao toque

Pronto para mascaragem

Pronto para montagem

Lixável

mín. máx.

Temp. Objecto 20°C

16 h

2 h

16 h

12 h

16 h

Temp. Objecto 60°C

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Observações

Aplicação: Pré-pulverize 1 demão leve e, em seguida, aplique 1 demão húmida para fluxo. Repintável consigo mesmo por até 16 horas após a aplicação da primeira demão, após secagem forçada e 16 horas de secagem ao ar, o promotor de adesão TRANSPARENT SEALER CP deve ser pulverizado primeiro.

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. Para o uso deste produto, siga as instruções recomendações de segurança e equipamentos de protecção individual. 2004/42/IIB (d)(420)419: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB(d) em pronto para usar o formulário é max. 420 g/l. O teor de VOC deste produto é de 419 g/l.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Página 3 de 4

10/2022

Perfection
made simple



GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD CLEAR

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas $< 0,1 \mu\text{m}$. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. Para o uso deste produto, siga as instruções recomendações de segurança e equipamentos de protecção individual. 2004/42/IIIB (d)(420)419: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB(d) em pronto para usar o formulário é max. 420 g/l. O teor de VOC deste produto é de 419 g/l.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Página 4 de 4

10/2022

Perfection
made simple

