


ONYX HD

Цвета для окраски интерьера В 3

Описание процесса

Внутренние части кузова автомобилей (моторный отсек и багажник) часто имеют матовое или полуматовое неэффективное покрытие. Для базовых эмалей ONYX HD существуют смесевые формулы для этих цветов обозначенные в программе цветоподбора пиктограммой:



В качестве эффективного решения для ремонтной окраски, технология, описанная ниже позволяет наносить базовую эмаль ONYX HD в качестве однослойного покрытия без дальнейшего нанесения лака.

Подложки

- Наполнители R-M
- Автомобильные OEM покрытия, полностью высушенные и стойкие к воздействию растворителя
- Электрофорезные покрытия

Требуемые продукты

- PK 1000 и PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR




Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Подготовка поверхности

	Очистка с PK 1000
	Шлифовка Р400 Используйте шлифовальную губку для труднодоступных мест.
	Очистка PK 2000





Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

ONYX HD

Цвета для окраски интерьера В 3

Базовая эмаль

	<p>Замените весь объем HYDROBASE HB 002 указанный в формуле ONYX HD на такой же объем ONYX INTERIOR. Любое количество HB 100 содержащееся в формуле должно быть удалено.</p> <p>Смесевая формула с ONYX INTERIOR 100% по об. ONYX ACTIVATOR 5% по об. SC 820 & SC 850 60% по об.</p>
	<p>HVLP пистолет 1,4 – 1,5 мм 0,7 бар внутри дюзы</p>
	<p>Число слоев: 2 – 3 Толщина покрытия: 20 – 25 мкм</p>
	<p>Выдержка при 20°C: 15 мин.</p>