

HYDROFILLER II

P 2431

Водоразбавляемый наполнитель

Применение:	Водоразбавляемый однокомпонентный наполнитель с низким содержанием растворителя для сухого шлифования. В частности хорошо подходит для ремонта небольших повреждений, т.к. слой наполнителя после короткой выдержки может быть легко отшлифован и перекрыт базовыми эмалями R-M.
Примечания:	Тщательно перемешать перед использованием.

Содержание сухого остатка	51 % +/- 2
Плотность	1,23-1,33 g/cm ³
Температура хранения	5-45 °C
Срок годности	18 месяца

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(сI)(540)180: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.сI) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 180 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



HYDROFILLER II

P 2431

Водоразбавляемый наполнитель



Очистка

Очистка с РК 700 или РК 900.

Шлифовка (сталь с Р80, алюминий с Р150-Р180, гальванизированная сталь и старое ЛКП с Р240).

Очистка с РК 1000.

Участки голого металла и большие участки гальванизированной стали должны быть предварительно загрунтованы с

EUROXY CP перед нанесением наполнителя. Небольшие прошлифованные места могут быть перекрыты непосредственно с помощью HYDROFILLER II

Очистка оборудования: водой сразу после использования. Соберите использованную для промывки воду и обработайте ее с помощью HYDROPURE, при необходимости.



Соотношение смешивания

100 объемн. %

P 2431 Водоразбавляемый наполнитель



Разбавитель

10 объемн. %

НВ 032 HYDROMIX
RA 050 Thinner



Вязкость 20°C

DIN 4: 25-34 с

Жизнеспособность 7 дни
при 20°C

ISO 4: 72-108 с

Совет по безопасности:

2004/42/ПВ(сI)(540)180: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: ПВ.сI) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 180 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

HYDROFILLER II

P 2431

Водоразбавляемый наполнитель



HVLР пистолет



Пистолет высокого давления

Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,7-1,9 1,6-1,8
Количество слоев		2
Время обдува при 20°C	мин.	Выдержка между слоями до матовения, без выдержки перед сушкой.
Толщина покрытия:	мкм	40-60

Сушка



Сушка при 20 °C

2 ч
мин. температура. 20°C
макс. влажность. 50%

Сушка при 60 °C

30 мин.



**Инфракрасная сушка
(коротковолновая)**

3 мин. при 50% + 5 мин. при 100%

**Инфракрасная сушка
(средневолновая)**

15-20 мин.

Совет по безопасности:

2004/42/ПВ(сI)(540)180: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: ПВ.сI) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 180 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



HYDROFILLER II

P 2431

Водоразбавляемый наполнитель



Шлифовка
Эксцентрик

P400-P500

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(сI)(540)180: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.сI) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 180 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

