

## 底漆打磨砂纸的选择

### D 3

#### 工艺描述

介绍汽车修补漆的打磨工序及砂纸型号选择

#### 安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品

	轨道打磨机打磨		手工打磨	
	直径	粗磨	细磨	手工水磨
<b>原子灰</b>				
BASIC STOP	5 - 7 毫米	P80 / P150	P240	/
STOP UNI	5 - 7 毫米	P80 / P150	P240	/
STOP MULTI	5 - 7 毫米	P80 / P150	P240	/
STOP QUICK	5 - 7 毫米	P80 / P150	P240	/
STOP EXTRA FIN	5 - 7 毫米	P150	P240	/
STOP GLASSFIBER	5 - 7 毫米	P80	/	/
STOP FILLER II	5 - 7 毫米	P150	P240	/
STOP FLEX	5 - 7 毫米	P80 / P150	P240 / P320	/

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

## 底漆打磨砂纸的选择

### D 3

	轨道打磨机打磨			
	直径	粗打磨	细打磨	手动湿磨
<b>填充中涂底漆 / 中涂底漆</b>				
AM 850 PRIMEFILL	/	/	/	P800
AM 880 PRIMEFILL	/	/	/	P800
BASIC FILLER II CP	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
EUROXY CP	3 - 5 毫米	/	P400	P800
HYDROFILLER II	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	
PERFECTFILLER WHITE	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
PERFECTFILLER GREY	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
PERFECTFILLER BLACK	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
PROFILLER WHITE	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
PROFILLER GREY	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
PROFILLER BLACK	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
DIRECTFILLER WHITE	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
DIRECTFILLER GREY	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800
DIRECTFILLER BLACK	3 - 5 毫米	/	P400 - P500	P800